

# Tryckmätare Industriutförande



Tryckmätare i industriutförande för mätning av tryck i vatten, ånga, luft, olja och andra media.  
För aggressiva media, beställ med medieberörda delar i syrafast, ss 2343- tilläggsbeteckning R, tex 10020R



## Grunddata



Format:	Ø100, 160, 210 och 250mm
Utförande:	Se tabell
Anslutning:	G3/8", (Ø210mm och Ø250mm = G1/2")
Gradering:	Dubbelskala, bar-pascal. Max 1600 bar
Mätnoggrannhet:	Klass 1,0
Tillåtet högsta arbetstryck:	Hela skalvärdet vid växlande belastning. Vid tillfällig, ej chockartad belastning kan ändvärdet överskridas med 30%
Drifttemperatur:	-40...+60°C
Skyddsklass:	IP54
Tillbehör:	Gummikåpa (enbart 100mm), släpvisare, elkontakt, ventiler och kopplingar.
Specialutförande:	Annan gradering, annan enhet (tex psi, Ton osv), andra gängor, färgade fält på skalan.
Medieberörda delar:	Upp till 60 bar: Mässing/Brons 100-600 bar Rostfritt stål 1000-1600 bar Rostfritt stål/chrome molybden
Fabrikat:	SMF



Svenska Manometerfabriken AB  
Försäljning Tel 0247-141 45, Fax 0247-130 55